



ECLAIRAGES PUPITRE SUR FLEXIBLE

Séries MS-LED et MS2-LED

Les lampes à col de cygne LITTLITE de la série MS-LED et MS2-LED sont conçues pour l'éclairage de pupitres d'orchestre ou pupitre de conférence.

La série MS-LED est composée d'un boîtier muni d'une pince qui se place directement sur le plateau du pupitre et sur laquelle est fixée la lampe sur col-de-cygne, et d'un interrupteur 3 positions OFF / BLANC / ROUGE.

La série MS2-LED est composée d'une plaque munie d'une pince universelle et sur laquelle est fixé la lampe sur col-de-cygne, et d'un variateur tactile avec mémoire.

L'alimentation s'effectue grâce à une alimentation externe DC 12V 1A non fournie. Le connecteur pour l'alimentation est de type C coaxial 5.5 x 2.1 mm.

Toutes les lampes LITTLITE MS-LED et MS2-LED sont disponibles dans 2 longueurs différentes : 12 pouces (30,48 cm) et 18 pouces (45,72 cm).

Caractéristiques techniques source LED :

Puissance : 1,5 Watts

Courant à 12 V : 150 mA

Puissance lumineuse (flux) : 398 lux

Température de couleur (blanc) : 4000K

Rendu des couleurs : 85 Ra

Durée de vie moyenne à 12 V : 60 000 heures

Liste des différentes lampes à col de cygne **LITTLITE MS-LED et MS2-LED** :

MS-12A-LED : longueur 12 pouces (30.48cm) – fixation sur pupitre - source LED blanc/rouge

MS-18A-LED : longueur 18 pouces (45.72cm) – fixation sur pupitre – source LED blanc/rouge

MS2-12A-LED : longueur 12 pouces (30.48cm) – fixation universelle - source LED blanc avec variateur

MS2-18A-LED : longueur 18 pouces (45.72cm) – fixation universelle – source LED blanc avec variateur

Accessoires pour alimentation des produits LITTLITE :

EXT2 : extension 61 cm avec connecteurs mâle/femelle type C coaxial 5.5 x 2.1 mm

EXT4 : extension 122 cm avec connecteurs mâle/femelle type C coaxial 5.5 x 2.1 mm

EXT6 : extension 182 cm avec connecteurs mâle/femelle type C coaxial 5.5 x 2.1 mm

WYE : cordon d'alimentation 1 entrée 2 sorties avec connecteurs type C coaxial 5.5 x 2.1 mm

PYE : cordon d'alimentation 1 entrée 4 sorties avec connecteurs type C coaxial 5.5 x 2.1 mm

Alimentation DC 12V 1A non fournie

Littlite, LLC PO Box 430
Hamburg, MI 48139

—
www.la-bs.com
contact@la-bs.com